

sango wall

Natural coating material
made from corals

protect your family's health

海の癒しを暮らしに。

サンゴから生まれた家族の健康を守る自然の塗材。

女性でも塗れる施工の手軽さ。
優れた調湿性と抗菌性で、
人工のクロスからは生まれない心地いい空間を提供します。



ABOUT

与那国島の化石サンゴ *coral*

sango wallの主剤は与那国島の「化石サンゴ」。世界でも有数のサンゴ礁の宝庫として知られる沖縄周辺の海域。中でも与那国島のサンゴは、カルシウムを含め70種類以上のミネラルを含んだ、世界でも類を見ない、生時の状態が保存された特別な「化石サンゴ」で、高い空気浄化作用や調湿作用があります。現在、「化石サンゴ」と呼ばれるものは与那国島産のものだけです。



「石英片岩」段戸石 *Sand powder*

副主材には、愛知県産ダントパウダーを選びました。この石は抗菌、遠赤外線、脱臭、防カビ、マイナスイオンなどの効果がある「天然ファインセラミック」です。

純国産 *purely local*


極めて安全な純国産の成分のみを使用し、国内の工場で作られた安全性の高い内装仕上げ塗材です。



空気をキレイにする壁 *air purification*

私たちは、生きていく上で必要な水や食べ物の何倍も多くの量の空気を体内に取り込んでいます。室内空気を考えることは、健康を維持するためにとても重要です。

住宅の高気密化により、カビや雑菌が、そして建材(ビニールクロス等)や化学塗料から放出される有害物質が室内に飛散されています。



sango wallは主剤、副主剤ともに100%天然成分だから安心。吸湿性に優れているため、湿気や結露を抑え、カビや菌が発生しにくい環境をつくれます。

また、消臭効果も抜群で、臭いの吸着分解効果を長期に渡り発揮します。小学校でも採用されている、健康に配慮した塗り壁材です。

お部屋でマイナスイオン浴を *negative ions*

空気中のチリ・ホコリを除去するなど空気清浄効果があり、空気清浄機など家電ではおなじみのマイナスイオン。滝つぼや渓谷など、自然があふれる場所に多く存在していますが、sango wallで塗られた部屋では、遠くへ足を運ばなくても日常的にマイナスイオンの効果を得られます。



マイナスイオンの効果

空気浄化

消臭

抗菌

精神安定

リラックス

疲労回復

1/f ゆらぎの癒し効果で質のいい眠り *sleep*

自然界には多くの「ゆらぎ」が溢れています。ろうそくの炎のゆれ、小鳥のさえずり、木漏れ日、波の音…。1/fゆらぎとは、「規則的なもの」と「不規則的なもの」が調和した状態のこと。

sango wallのお部屋も、心地よいと感じる不規則さを感じられる空間。空気がいい環境では自然と呼吸が深くなり、質のいい睡眠がとれます。



女性でも塗れる手軽さ *do it yourself*

やわらかなテクスチャで、力がいらぬので女性でも簡単に施工ができます。土壁やクロスの上から直接塗れるので手間もかからず大幅なコストダウンにも。

また、壁が汚れた場合も固く絞ったタオルで拭くだけのお手軽さです。



COLOR VARIATIONS

おうちタイムがもっと楽しく、もっと自由に。心地よさを感じる32色をご用意。

既存カラーのラインナップ以外に、オリジナルカラーも作れます。



基本色は01の「coral white」になります。02～32は、基本色にカラーを混ぜてお作りいただく仕様です。カラー1瓶/1,800円(税別)

工場で攪拌済みのものをお届けすることも可能です。工場攪拌/1,500円(税別)

PRODUCT

レギュラータイプと、ダントパウダーを400g増量したタイプの2種。



レギュラー
sango wall
19ℓ/33,000円(税別)
●送料 1缶/650円



ダントパウダー増量
sango wall plus
19ℓ/36,000円(税別)
●送料 1缶/650円

SPEC

第三者機関による様々な試験結果でも、sango wallの効果が化学的に立証されています。

消臭性

除去性能評価試験

アンモニアガス99%減少/2時間
酢酸ガス98%減少/2時間
硫化水素ガス比較試験4.5倍
トリメチルアミン94%/2時間

抗菌性

抗菌試験JIS

肺炎かん菌:抗菌活性値6.1
モラクセラ菌:抗菌活性値6.0
黄色ブドウ球菌:抗菌活性値5.8
大腸菌:抗菌活性値6.4
トリメチルアミン94%/2時間
カビ抵抗性:4週間ゼロ=増殖無し

その他

VOC・TVOC7日間基準以下
ホルムアルデヒド:F★★★★取得
不燃認定大臣認定取得:NM-4781
マイナスイオン:平均300(個/CC)
遠赤外線:平均放射率75.9%
吸放湿性:300ml参考500PB24本

HOW TO USE



コテ跡も、オリジナルの味わいに

初心者でも女性でも簡単に塗れます。塗り方で壁の表情が変わるのもDIYならではの魅力です。1缶で約28㎡(6畳)のお部屋の壁に施工できます。

使用手順

- 缶上部の縦切目にかッターナイフ等で切り込みを入れます。
- 蓋と本体を繋いでいる横部材(本体同材プラスチック)を一周くると外します。
●蓋を開けると材料は透明ビニールで保護されています。透明ビニールは材料が余った場合に必要ですので、保管ください。
- 400ccの水を入れて空気と水と材料をよく混ぜるように攪拌してください。※攪拌機の使用を推奨します。
- 材料をコテ板にのせまき。コテの持ち手側を下向きにするようにコテに材料を移して塗っていきます。
- 塗る厚みは1~1.5mmになるように、コテや素手などで楽しく施工してください。



※手順の詳細や注意事項及び養生方法などはホームページをご確認ください。
※新築やリフォーム工事などのボード処理やビスピッチなどはホームページをご確認ください。